

MŰSZAKI LEÍRÁS				
	HELYSZÍN CÍME:	Derecske, Közterületi szolgálat		
(zároljelben a konsignációs jel)	MEGNEVEZÉS	MENY-NYSÉG	EGY-SÉG	LEÍRÁS
pult lezáró lengőajtó B-02-p	általános ügyfél fogadói ügyintézési munkaasztal (B-02)	1	db	Bommerpántos pultsor záró lengőajtó, 750, vagy 900 mm szélességben. Az ajtó felülete megegyezik az ügyfélforgalmi pult lábazatit felületeivel (RAL7037 porszürke), vastagsága 36 mm. A csatlakozás történhet ügyintézői munkaasztalhoz, akár fotófülkére asztalhoz vagy falhoz. A lengőajtót süllyeszített mágnessel rögzíthető kell temi. Mérete: 36x800x714 mm.
akadálymentes ügyintézési munkaasztal (B-02-A)		3	db	A munkaasztal magassági mérete 750 mm, mélysége 1200/800 mm. Az asztallábat az anyaga 25 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), homloklapja 18 mm vastag szintén porszürke bútorlap, a tetőlap 36 mm vastag CREMONA homokszárga tölgylemez (H1394 ST9) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS elzárasal. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN14322:2004 szabványok követelményeinek. A tetőlapba min. 2 db bajonetzáras fém kábelátvezetőt kell beépíteni, amelyben gumiájkas átvezetés biztosítja a kábelek rögzítését. A lábat az alsó élébe sarokvédő színtezőt kell elhelyezni. A lábat külön lapja egy síkba kerül a tető szélességével, így biztosítja a paraván rögzítését az asztalok közé. A tetőlapokba munkahelyenként két darab kábelátvezetőt kell beépíteni. Az asztalok lábazatába kivágásokat kell kialakítani, amely biztosítja az informatikai kábelek elvezethetőségét. Mérete max.: 750x1200/800x1500 mm.
		1	db	A munkaasztal magassági mérete 750 mm, mélysége 1200/800 mm. Az asztallábat az anyaga 25 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), homloklapja 18 mm vastag szintén porszürke bútorlap, a tetőlap 36 mm vastag CREMONA homokszárga tölgylemez (H1394 ST9) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS elzárasal. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322:2004 szabványok követelményeinek. A tetőlapba min. 2 db bajonetzáras fém kábelátvezetőt kell beépíteni, amelyben gumiájkas átvezetés biztosítja a kábelek rögzítését. A lábat külön lapja egy síkba kerül a tető szélességével, így biztosítja a paraván rögzítését az asztalok közé. A tetőlapokba munkahelyenként két darab kábelátvezetőt kell beépíteni. Az asztalok lábazatába kivágásokat kell kialakítani, amely biztosítja az informatikai kábelek elvezethetőségét. Mérete max.: 750x1200/800x1500 mm.  A pultba induktív erősítőt kell beépíteni (referencia típus: CL1 vagy azzal egyenértékű). Az egyenértékűséget a következő tulajdonságok tartalmazzák: <ul style="list-style-type: none"><li>• Compact Loop system</li><li>• kis méretű (128x74x35 mm)</li><li>• kimenő áramerősség 2,4A RMS</li><li>• 2 független vonalbemenet: 1 mikrofon bemenet és egy kapcsolható mikrofon/vonal bemenet</li><li>• két mikrofon bemenetén egymástól függetlenül jeleszint ellenőrzésre és szabályzásra képes</li><li>• automatajuk jeleszint kiegészítés</li><li>• a vonalbemeneti jeleszint szabályozható</li></ul>  

<b>ügyintézői munkaadattal beépített pénztárfiókkal (B-02-P)</b>	1	db	<p>A munkaadattal magassági mérete 750 mm, mélysége 1200/800 mm. Az asztallábat anyaga 25 mm-es porszírke bútorlap (RAL 7037), homloklapja 18 mm vastag szintén porszürke bútorlap, a tetőlap 36 mm vastag CREMONA homokszára tögy (H1394 ST9) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élzárasossal. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322:2004 szabványok követelményeinek. A tetőlapba min. 2 db bajornetzás fém kábelátvezetőt kell beépíteni, amelyben gumiajkas átvezetés biztosítja a kábelek rögzítését. A lábat altós élébe sarokvédeős szintező tapcsavarokat kell beépíteni. A homloklap külső (ügyfél felőli) oldalára 100 mm magas rozsdamentes szálcsiszolt acéllábatot kell elhelyezni. A lábat külső lapja egy síkba kerül a tető szélességével, így biztosítja a paraván rögzítését az asztalok közé. A tetőlapokba munkahelyenként két darab kábelátvezetőt kell beépíteni. Az asztalok ábazarába kivágásokat kell kialakítani, amely biztosítja az informatikai kábelek elvezethetőségét. Mérete max.: 750x1200/800x1500 mm.</p> <p>A pultba felnyíló pénztárfiókot kell beépíteni (referencia típus: PETRIK TRESOR Metal Flip Top Eco pénztárfiók vagy azzal egyenértékű). Az egyenértékűséget a következő tulajdonságok tartalmazzák:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masszív fém ház</li> <li>- fejfelé nyílő fém tető (rugós)</li> <li>- kivehető, műanyag kasszabetét</li> <li>- zárható fém tető és hordozó ful</li> <li>- öt rekeszes (vertikális) bankjegytartó</li> <li>- nyolc rekeszes érmétartató</li> <li>- nagyméretű bedobányilás a fiók előlapján (nagyobb címleteknek, utalványoknak)</li> <li>- elektronikus nyitás (pl.: számitógéppel, pénztárgéppel, tápegységgel, elemmel)</li> <li>- kulcsos nyitás és záras (pénztárgép nélkül is használható)</li> </ul>	
<b>paravánfal ügyintézői munkaadattal elválasztására (B-02-Ü)</b>	4	db	<p>A paraván magassági mérete 1500 mm, szélessége 1200 mm. Anyaga 8 mm-es edzett bázisrégi üveglap, az üveglapra színtelen intarziásan kivágott opálfolia kerül terv szerinti mintával. A kivágott felületek vízszita átiátszó mintát jelentenek. Az ügyfél felőli oldalon az üveg panel lezáráshoz a munkaállomás számtár hordozó 120 mm széles, 18 mm-es MDF lap magasfényű lakkfestett (RAL 9003) függőleges elem készül. A függőleges bútorelem ügyfél felőli oldalán ragasztott 1 mm vastag szálcsiszolt rozsdamentes kasírozású munkaállomás azonosító számokat és piktogramokat kap, a terv szerint. Az üveglapot a padozatba rögzítendő szálesiszolt alumínium U-profilba kell rögzíteni, miközben a munkaadattal lábába és az üveglapba fűrt furatokon kereshetők. Az üveglapba az asztalok munkapultja alatt kialakított kábelvezetést biztosító kivágást is ki kell alakítani. A bútorlapba 105 fokos szögben kell níutot kialakítani, amelybe egy szálcsiszolt alumínium acél U-profil kerül beépítésre, így biztosítva a csatlakozást a paraván üveglapjához. Üveg mérete: 1500x1210x8 mm. A számhordozó elem mérete: 1500x120x18 mm.</p>	

<b>görgős, fiókos irattároló a munkaadatokról alá (B-03-a)</b>	4	db	Az oldallap alkatrészek anyaga 18 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), hátlapja 18 mm vastag szintén porszürke bútorlap, a korpusz tetőlapja 36mm vastag CREMONA homoksárga tölgyleg (H1394 ST9) és a front felülete szintén 18mm vastag ABS élzárással. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7102/2-86 és a DIN 68765 szabványok követelményeinek. A fiókok anyaga fém, működése acél teleszkóppal történik, amely biztosítja a zajmentes működést. A konténer rendelkezzen önnállóan kihúzható írószertartóval. A fiókok zárasát központi fiókzárral kell biztosítani. A zár kulcsának vezérlékuks rendszerének kell lennie és az esetleges balesetek elkerülése érdekében behajtható fejjel kell rendelkeznie. A konténer mozgását bútorörgök teszik lehetővé, mégpedig olyan megosztásban, hogy elői fékes, hátul szabadon futó szerkezet legyen, amely így biztosítja a konténer rögzítését. Mértele: 650x450x580 mm.
<b>tároló funkciós gurulós eszközötörő /ügyfélteriben és háttérirődökben is/ (BK-04-b)</b>	2	db	A tároló funkciós gurulós eszközötörő lapalkatrészeinek anyaga 18 mm-es porszürke (RAL 7037) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élzárással. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322:2004 szabványok követelményeinek. A tartó mozgását állítható magasságú bútorörgös lábak teszik lehetővé, mégpedig olyan megosztásban, hogy elői fékes, hátul szabadon futó szerkezet legyen, amely így biztosítja a mozgatást és a rögzítést. Mértele: egyedi, de legfeljebb 550x550x500 mm.
<b>állítható klaviatúratartó a munkaadatokra szereelve (BK-34)</b>	6	db	A klaviatúratartó lapalkatrészeinek anyaga 18 mm-es porszürke (RAL 7037) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élzárással. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322:2004 szabványok követelményeinek. A billentyűzettartó lapra magasságban állítható görgős fém teljeskópok kerülnek felhasználásra, biztosítva a tetőhöz történő stabil rögzítést és a magassági állíthatóságot.
<b>kábelcsatorna /ügyfélterben és háttérirődökben is/ (BK-38)</b>	10	db	A homloklap ügyintézői oldalán véigigfutó, elválasztott rendszerű, max. 3 részes, 185x55 mm méretű műanyag kábelcsatorna. Tároló elem, zárható és/vagy nyitott polcos kivitelben. Magassága a munkaadatokkal megegyező. Az oldallap alkatrészek anyaga 18 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), hátlapja 18 mm vastag CREMONA homoksárga tölgyleg (H1394 ST9) és a front felülete szintén 18mm vastag CREMONA homoksárga tölgyleg (H1394 ST9) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élzárással. A bútorlapok anyag minősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322:2004 szabványok követelményeinek. Az esetleges talajegyenlőtlenségek kiküszöbölésére a fenékkapokra szintező talpesavarokat kell szerelni. Az ajtók mozgását gázdugattyús kivetőpánt, míg zárhatoságát 3 ponton zártódó biztonsági zár biztosítja. Az összeépítéshez használt szerelvények nikkelkezett felületkezelésűek legyenek. Mértele: egyedi, de legfeljebb 450x900x750 mm.
<b>nyomtató asztal (B-04-a/B-05-b)</b>	7	db	Tároló elem, zárható és/vagy nyitott polcos kivitelben, zárható fiókelhelyezéssel, kivehető polccal minden oldalon, polchelyeknek furatokkal, polc rögzítőkkel, 4db fekete műanyag, fedlap nélküli kábelátvetővel az oldalán. Magassága a munkaadatokkal megegyező. Az oldallap alkatrészek anyaga 18 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), hátlapja 18 mm vastag szintén porszürke bútorlap, a korpusz tetőlapja 36mm vastag CREMONA homoksárga tölgyleg (H1394 ST9) és a front felülete szintén 18mm vastag CREMONA homoksárga tölgyleg (H1394 ST9) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élzárással. A bútorlapok anyag minősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322:2004 szabványok követelményeinek. Az esetleges talajegyenlőtlenségek kiküszöbölésére a fenékkapokra szintező talpsavarokat kell szerelni. Az összeépítéshez használt szerelvények nikkelkezett felületkezelésűek legyenek. Mértele: egyedi, de legfeljebb 450x900x750 mm.
<b>lamináló asztal (BK-04-c)</b>	2	db	<i>HA</i>

*Csilla**Nem**KM/M*

<b>polcos iratszekrény /ügyfélterben és háttériirodában is/ (B-07-a, B-07-b)</b>	4	db	Kerajtos, polcos iratszekrény, záras kivitelben. A tetőlap és az oldallap alkatrészek anyaga 18 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), hátlapja 18 mm vastag szintén porszürke bútorlap, a korpusz tetőlapja 36 mm vastag, míg a front felülete 18 mm vastag CREMONA homokszárga tölgy (H1394 ST9) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élezárással. A bútorlapok anyagminősége felején meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322-2:2004 szabványok követelményeinek. Az esetleges talajegyenlőtlenségek kiküszöbölésére a fenéklapakra szintező talpcavarokat kell szerelni. Az ajtók mozgását gázdugattyús kivetőpánt, míg zárhatalmát 3 ponton záródó biztonsági zár biztosítja. Az összeépítéshez használt szerelvények nikkelezett felületkezelésűek legyenek. Mérete: egyedi, de max. 2100x900x418 mm.
<b>parapet szekrény (B-06-a, B-06-b)</b>	7	db	Kérjük, polcos iratszekrény záras kivitelben. Az oldallap alkatrészek anyaga 18 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), hátlapja 18 mm vastag szintén porszürke bútorlap, a korpusz tetőlapja 36 mm vastag, míg a front felülete 18 mm vastag CREMONA homokszárga tölgy (H1394 ST9) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élezárással. A bútorlapok anyagminősége felején meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322-2:2004 szabványok követelményeinek. Az esetleges talajegyenlőtlenségek kiküszöbölésére a fenéklapakra szintező talpcavarokat kell szerelni. Az ajtók mozgását gázdugattyús kivetőpánt, míg zárhatalmát 3 ponton záródó biztonsági zár biztosítja. Az összeépítéshez használt szerelvények nikkelezett felületkezelésűek legyenek. Mérete: egyedi, de max. 750x900x418 mm.
<b>akadálymentes fotofülke (B-14-A)</b>	1	db	40x40 mm-es bútorlappal azonos szürke fedőfestékkel festett tartószlopokból műanyag dűbellel, süllyeszített fejű, 75 mm hosszú facsavarral a földmérhez csavarozással rögzített vázszerkezet, két helyen eloxált alu kábelátvezető elemmel kiegészítve. A bejáratnál nincs tartóváz. 18 mm-es laminált lap burkolattal készült fotofülke, D123 Ps14 Kastamonu vagy azzal egyenértékű viágos szürke színben. Az ügyintéző felüli oldalon (előlap) fényképezőnyílás kialakítása szükséges, LCD monitor (amely nem tartozék) rögzítéséhez fali konzol, két oldalsó armatúrás fénycső és egy polc alatti színtelen armatúrás fénycső rögzítéssel tervez. A nyílás mellé alumínium sínen futó polcot kell szerejni, amely a rögzített fényképezőgép mozgathatóságát biztosítja. Ugyanezen oldal belső oldalára a sarokon egy 20 cm széles fix polcot kell beépíteni úgy, hogy erre rászerelhető legyen az ujjlenyomat-rögzítő eszköz. Az előfal dupla lemezkel készül, ami a kábelátvezetéseket takarja leszerelhető belső oldali lappal, a bútorlappal azonos anyagból és színben, a tartóvázzal azonos terv szerinti erősítő bordákkal. A hátsó falra háttámasztót kell beépíteni úgy, hogy beszerelhető legyen egy fénycsőtartó elem, amelyre neoneső lesz szerelve (az előlap felőli kábelvezetés: előlapon át a dupla falban, alu kábelátvezetőn át a fedlap külcső oldalán, itt kábeltakaróban a süllyeszített mennyezetben át a hátlapig, ott alu kábelátvezetőn át az oszlop mellett eloxált alu takarárában a fénycsőig). Az egyik oldalra 90x200 cm-es tolóajtót kell készíteni, amelyet olyan vassalattal kell beszerelni, amely felsővezetésű. Az ajtóba süllyeszített alumínium fogó biztosítja az ajtólap mozgatását. Az ajtó melletti 220 mm-es oldallap teljes felületére háttoldalán festett 4 mm vastag edzett üvegapot kell teljes felületeken ragasztani (szín: zöld panton 389C) és ezekre a felületekre kell az arcultati kézikönyvnek megfelelő matricázást ragasztani. A hátlapra a terveznek megfelelően egy 300 mm széles tükröt szükséges teljes magasságban felragasztani. Mérete: 2000x1576x1790 mm (magasságxszélességxhosszúság).



Wolde  
Kann  
XW(D)

<b>fotófülke kiegészítő asztal általános és akadálymentesített munkahelyhez (B-15-a-A, B-15-b, B-15-A)</b>	1	db	A munkaasztal magassági mérete 750 mm, mélysége 300/800 mm. Az asztallábazat anyaga 25 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), homloklapja 18 mm vastag színtelen porszürke bútorlap, a tetőlap 36 mm vastag CREMONA homokszárga tölgy (H1394 ST9) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élzárással. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322:2004 szabványok követelményeinek. A lábazat alsó része sarokvédő szintező talpcavarokat kell beépíteni. A homloklap különösen (ügyfél felőli) oldalára 100 mm magas rozsdamentes szálcsiszolt acéllábazatot kell elhelyezni. A lábazat különböző lapja egy síkba kerül a tető szélességével, így biztosítja paraván rögzítését az asztalok közé. Az tetőlapokba munkahelyenként két darab kabellávvezetőt kell beépíteni. Az asztalok lábazatába kivágásokat kell kialakítani amely biztosítja az informatikai kábelek elvezethetőségét. Mérete egyedi, de max.: 750x800x2540 mm.
<b>zongoraszék fotófülkébe (BK-07)</b>	1	db	Csavaros s forgószék, fa ülőfelülettel, gázlifttel, ötágú lábecsiszaggal és fix tappancsokkal.
<b>kézsígsfejlesztő gyermek ülőkocka (BK-05)</b>	4	db	COCO DICE típusú vagy azzal egyenértékű játék kocka. Az egyenértékűséget a következő tulajdonságok tartalmazzák: szívacsstöltött zipzárral levehető és mosható műbőr huzzáttal elláttott habkönyű, akár ülhettető kocka, amely tartalmazza a cocodice élein végbenemű sajátosságokat. Mérete: 30x30x30 cm.
<b>szőnyeg (BK-04-a)</b>	1	db	Rövidszálú szőnyeg (minimális sűrűség: 1450 g/m <sup>2</sup> ), a szőnyeg alatt csúszásmentesítő gumi felülettel, fehér-piros-zöld-szürke színösszeállításban tervezett mintával. Méret: 1 m x 1 m.
<b>falra szerelhető peleńkázó (BK-30-a/b)</b>	1	db	Falra szerelhető kivitelű, felcsukható szerkezetű, erős, könnyen fertőtleníthető műanyag peleńkázó. Könnyen zárható és nyitható kivitelű legyen, rendelkezzen beépítettő törlőkendő adagolóval. Terhelhetősége max. 23 kg.
<b>ügyfélfelváró térfelülete ülőpuff / ülőpuff / (B-11)</b>	3	db	Fáforgácslap alapváz oldalára körbe 2 cm kemény hideghab ragasztásával készülő ülőke, választott színű, magas minőségű lelegző műbőr kárpitozással. Az ülőfelületen a szilvacs és a műbőr közé flies vattát kell tenni. Az ülőke lábazati részére 100 mm magasságú szálcsiszolt rozsdamentes acél lábazatot, a váz alsó részére pedig műanyag csúszótalpakkal kell tenni. Mérete: 500x500x500 mm.
<b>sorolható ülőke / ülőpuff (B-11-r)</b>	9	db	Megegyezik az ügyfélpuffal. Egyedi szálcsiszolt acél d=20mm hajlított Cső soroló elemmel egymáshoz rögzített ülőkék, csúszásálló gumigulyűrűkkel (7db/soroló). Egy soroló elembe három puff kerül, amelyek azonos színűek. A darabszám a puffok számát mutatja.
<b>álló írópult, önálló (BK-13)</b>	1	db	Ugyanaz, mint az álló írópult fal mellett, ezen két elemből középen összeszerelve jön létre a 120 cm-es teljes hossz. Kázeiben plexi szórólap tartóval (Id. BK-23) szerepel. Felületkezelés: lakk fehér. Mérete: 1000x500x1200 mm.
<b>virágkaszpó virággal (BK-08)</b>	2	db	LECHUZA CUBICO PREMIUM 40 típusú vagy azzal egyenértékű kaszpó választott színben, komplett virágbeültetéssel együtt. A következő növények beültetésével: SANSEVIERIA, FICUS BENJAMINA, ZAMIA CULCAS ZAMIIFOLIA, JUKKA PÁLMALILIOM. Az egyenértékűséget a következő tulajdonságokban kell teljesíteni: tartó anyaga, mérete, beépített vízellátó rendszer, kiemelhető belső, salát támasztócső, megnevezett növények. Mérete: 750x400x400 mm + az addott növény magassága.
<b>falióra (BK-24)</b>	1	db	Falióra, amelyből csak az óra agyata és a mutatókat kell felhasználni. Az óra számlapját 6 mm vastagságú, L-alakú plexi kasírozott (piros, zöld) matrica képezi. A hátlap maga a falfelület. Mérete: 560x560 mm.

## Adásvételi szerződés 1. számú melléklete

íróasztal háttér-munkahelyhez (B-09-a/b)	4	db	Íróasztal, 1200/1500x800 mm-es méretű tetőlapos, 25 mm-es CREMONA homokszárga tölgyn (H1394 ST9) laminált bútorlap, szíazonos, ABS élzárással, minősége megfelel az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322-2004 szabványok követelményeinek. A bútorban fém kábelcsatorna helyezendő el. A tetőlapba min. 2 db bajonetzarács fém kábelátvezetőt kell beépíteni, amely átvezetést biztosít a kábeleknek. Az esetleges talajegyenlőtlenségek kiküszöbölésére a fenéklapakra szintező talpcavarokat kell szerelni. Az összeépítéshoz használt szervelvények anyaga fém. Mérete: max. 750x1500x800 mm.
tárgyalóasztal háttér-munkahelyhez (B-19)	1	db	Anyagszerkezeti kialakítása azonos az íróasztaléval, csak a homloklap helyett lábközépen lábszabad hely kialakítással szerelt tartólap készül terv szerint, amely a stabilitást hivatott szolgálni.  Szárcsiszolt alumínium vázas, tégely kepernyős LCD monitor, virtuális billentyűzettel pult, arcuált garnitúval matricázzva.
ügyfélkapu pult (BK-21-b)	1	db	Tulajdonságok:  - 1 db 23" LCD monitoros érintő képernyő (800-1200 mm, illetve 1300-1700 mm közé elhelyezve) - Kormányablak logó felületetére a burkolaton, LED átvilágítással - Látássérültek számára tapintható kezelő felület - Látássérültek számára szövegfelolvásó funkció - Hallássérültek számára hangerőszítségi nyomógombbal - A4 nyomtatató utólagos beépítési lehetősége - Beépített vezérlő PC - Virtuális billentyűzet - Eloxált alumínium vázszettkezet  Corian anyagú burkolat+ Magasséfűrű lakkfestett 20 mm vastag MDF lap elemekből (fehér (RAL9003), vagy piros (RAL3020) és zöld (RAL6029) színű) álló szerkezet, rejtett technikával falra szerelten, amely kialakítás biztosítja a rejtett LED szalag világítás takarását is a fehér burkolatnál. Mérete: egyedi.
falra szerelt rejtett világítású falburkolat (B-17-a/b)	2,45	nm	Vízleterheltségi ellenállás: 1000 N/m2. Vízszigetelés: 1000 N/m2. Szín: fehér. Falra szerelhető. Mérete: 1150x350 mm.
nyomtatványtartó (BK-23)	2	db	Színezett, eloxált alumínium profilból vagy színes üvegből egyedileg készített bejáratú ajtónyitó fogantyú, arculati színben, kiegészítő vasalatokkal és zárszerkezettel, MABISZ minősítéssel a fóbejáratú kultériai ajtón.
egyedi ajtónyitó fogantyú (B-22)	4	db	Ketanjós, polcos ruhászekrény rozsdamentes acélból készült ruhatarró sínnel, zárható kivitelben. A korpusz tetőlapja és az oldallapok anyaga 18 mm-es porszürke bútorlap (RAL 7037), hátlapja 18 mm vastag, az oldallapokkal azonos színű bútorlap, a front felülete 18 mm vastag Cremona homokszárga tölgyn (H1394 ST9), vagy azzal színében és famintázatban egyenértékű laminált bútorlap színezéssel, 2 mm vastag ABS elzárással. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322-2004 szabványok követelményeinek. Az ajtók nyitását szögletes formavilágú, szálciszszot rozsdamentes acélból készülő fogantyú biztosítja. Az esetleges padlóegyenletlenségek kiküszöbölésére, szintező talpcavarokat kell szerelni a fenéklapra. Az ajtók mozgását gázadugattyús kivetőpánt, míg zárhatoságát 3 ponton záródó rúdzár biztosítja. Az összeépítéshez használt szervelvények nikkelzett felületeket szükséges lelegen. Méretei: 2100x900x418 mm.
fali ütköző (B-23)	5,2	fm	200 mm magas, 3mm vastag eloxált alumínium fali ütközőpari fém ragasztóval teljes felületén a falra ragasztva, a háttámlák mögötti magasságban, az érintett falfelületek mentén.
képkeret kicsi (B-26)	2	db	A/4-es festett alumínium képkeret KAB LOGO mintával álló téglalap. A bele kerülő iratot a hivatali biztosítja.

<b>képeret nagy (BK-27)</b>	1	db	50x70 cm-es festett alumínium képerket KAB LOGO mintával álló téglalap. A bele kerülő iratot a hivatal biztosítja
<b>ügyintézői szék (BK-01-v)</b>	7	db	Szögletes formavilágú, ergonomiailag ívelt felületű magastámlás és szintén ergonomiailag formázott ülőlápos förgős förgőszék. A háttámla belső struktúrája erősített bordázott műanyag, minimum 40 kg/m <sup>2</sup> sűrűségű, nem gyúlékony, ún. "fire resistant" szivacs. Az ülőlap belső részét bordázott műanyag, amely biztosítja a rugalmasságot, de töréshíztossá teszi az ülőfelületet, amelyre a támlával egyező szivacs kerül. Az ülés és a támla is magas minőségű, világoszöld színű (pantone 389C) standard lélegző műbőrös kárpitozással készül. A háttámla magasságban állítható, dönthető, több pozícióba rögzíthető legyen, rendelkezzen visszacsapódást gátoló funkcióval. A háttámlával szinkronba mozgó ülőrész ülésmélységi állíttással rendelkezzen a gázteleszkóp tengelyéhez képest. A lábcsillag ötögtájban legyen, anyaga egy anyagból öntött illesztés nélküli alumínium öntvény, puha gumi futófejűvel, önfelkező soft ikerforgókkal legyen szerelve. A forgószék súlyállítóval szerelt antishock syncron mozgató mechanikával és állítható magasságú karfával is rendelkezzen.
<b>ügyfélszék (BK-02-v)</b>	13	db	Innovatív, minimal designű, karfás, műanyag palástos kivitelű tárgyaló/ügyfél szék. Az ülő- és háttámla-felület az ügyintézői székkel azonos, magas minőségű, világoszöld színű (pantone 389C) standard lélegző műbőrös kárpitozással készül. A szék váza krómözött fém szerkezettel készül. Az ülőfelület és a háttámla összellesztése zsanéros csatlakozással történik, így biztosítva a flexibilis mozgást, azaz fáradságmentes ergonomikus ülést biztosít.
<b>irodai szemetes (BK-09)</b>	6	db	25l ürtartalmú, szögletes formavilágú, perforált alumínium, fedél nélküli szemléttároló
<b>étkező asztal - (6 személyes) BK-10-a</b>	1	db	Rozsdamentes acél vagy krómözött fém szerkezetű szögletes lábú asztal, felső részén ezzel megegyező anyagból készült kerettel, amely az asztal stabilitását biztosítja. Erre kerül rögzítésre a 36mm vég. homogén antracit szürke színű laminált asztallap színezetben ABS elízárással. Mérete: 750x1500x800 mm.
<b>étkezőszék (BK-11-v)</b>	4	db	Térakonyha étkezőszék formatervezett (kagyolformájú) műanyag ülőfelüleittel, acél, krómözött lábakkal, zöld színben (pantone 389C), rakásolható kivitelben.
<b>szék háttérunkahelyhez (BK-17)</b>	4	db	Magastámlás, ergonomikus kialakítású, fix magasságú műanyag karfás, világoszöld (pantone 389C) színű nagy kopásállóságú szövettel kárpitozott gázrugós forgószék, háttámla magasság állíthatási lehetőséggel, súlyállítóval szerelt antishock syncron mozgató mechanikával és ötsgú alumínium öntvény lábcsillaggal, soft ikerforgókkal.
<b>fogas (BK-25)</b>	5	db	Összehajtható akasztó, alumíniumból. Mérete: 30x80x80 mm.
<b>sorszámosztó KIOSZK (beléptető pult) (BK-19)</b>	1	db	akadálymentes MXTP-01 érintőképernyős jegyautomata, az érintőképernyőnek kapacitív meg kell majd jelentenie a majdani 2600 ügyköt, így minimum 17" méretű, a KIOSZK-nak mozgásokban korlátozott személyek számára jár megközelíthetőnek kell lennie, a képernyő ennek keretében lehet döntött is, a lényeg az akadálymentes megközelítés, az akadálymentességet biztosító minimális funkciók: braille írással felirat („sorszám húzása“) melyet ha megnyom az ügyfél, a kapott sorszámot a KIOSZK-nak be is kell mondania, illetve még egy braille felirat („hangostérkép“), mely hangosztérképet elkészít után, mint a hangfájlt a KIM küld meg (a KIOSZK-ra a hangfájl felelőpithető kell hogy legyen és a gomb megnyomása esetén a rendszernek le kell játszania a fájlt), színében fehér, vagy szürke, anyagában esztétikus acél, vas, vagy coiran anyagú vázkeretet, jel először és átalakító eszköz a monitorokhoz, a sorszámosztó szoftverrel együtt szállítandó és telepítendő, integrálása a kialakítandó rendszerbe szintén feladat. (a rendszer forgalmazója: Multimek Kft.)

<b>sorszámkijelző (BK-20)</b>	2	db	MXLCD-32 LFD kijelző (SAMSUNG MD32B LFD monitor), a főkijelzőt úgy kell elhelyezni, hogy valamennyi ülőhelyről jól látható legyen, minimum hat sor kijelzésre képes,minimum 32"-os kijelzők, a kijelzők a KIOSZK-on elhelyezett akadálymentességet biztosító gomb megnömása esetén a kapott sorszámot, illetve az ügyintézés helyét be is kell mondania, a kijelző a fentiekben túl is hangbemondásra képesnek kell, hogy legyen, de egyebekben elégsges hangjelzés az egyes hívásoknál, kijelőként 2 db mennyezeti konzollal, a kijelző integrálásával a kialakítandó rendszerbe
<b>PC-tartó a munkaasztalok alá (ügyfélterben és háttérirodákban is) BK-33</b>	7	db	A PC-tartó lapalkatrészinek anyaga 18 mm-es porstürke (RAL 7037) laminált bútorlap színazonos, 2 mm vastag ABS élezárással. A bútorlapok anyagminősége feleljen meg az MSZ 7101-2:1986 és az EN 14322:2004 szabványok követelményeinek. A tartó mozgását sűrűveszített görgök teszik lehetővé.
<b>konyhai hulladékgyűjtő (BK-39)</b>	1	db	Billenő fedelles, műanyag, szürke színű, két (billenő és gyűjtő) részből álló, 25 literes szemettároló. Modul méretű fehér korpuszokkal, törinált felületű fehér ajtólapokkal, homogen színű, 38 mm vastag antracit színű keménydekor borítású, 60 cm mély munkalapjal, a munkalap 30 mm széles rozsdamentes acéllemez vagy alumínium élszegéssel készül. minden ajtó, korpusz és policelem ABS élezárással, 1 korpusz fiókos kialakítású, a többi ajtós, állítható polcokkal. A pultra felett teljes hosszban ajtós, polcos felső elemek. A pultnál, legalább 90 cm széles térszabad munkafelületet kell kialakítani. A bútor színe fehér, kiválasztása a helyszínen történik. Felszereltsége: besülyesztett rozsdamentes acél mosogató elemek (1 db 50x70 cm méretű mosogató, egykaros keverő csapteleppel). A pult teljes hosszában fénycsöves világítótesteket kell föl szerelni. Az alsó szekrényeket színtezhető, rozsdamentes acél, szabadon álló jáb elemekkel kell ellátni. Az eovsége a munkanált folványmétere.
<b>beépített teakonyha (B-16)</b>	2,6	fm	Kültéren/szélfogóban CLEARTEX JAGUAR plusz vagy azzal egyenértékű szőnyeg. Az egyenértékűséget a következő tulajdonságok tartalmazzák: aluminium beépítő keretbe épített, süllyeszett beépített műanyagbordás szennyfogó szőnyeg. Beltérben CLEARTEX CLASSIC vagy azzal egyenértékű szőnyeg. Az egyenértékűséget a következő tulajdonságok tartalmazzák: alukeretes, süllyeszett és ragasztott szennyfogó szőnyeg. Mérete: helyszíntüfüggő.
<b>szennyfogó szőnyeg</b>	2,9	m <sup>2</sup>	

B  
W  
M  
K  
W  
D

Árazott tételes költségvetés				
HELYSZÍN CÍME: Derecske, Köztársaság út 126.				
MEGNEVEZÉS (zárójelben a konsignációs jel)	MENY- NYISÉG	EGY- SÉG	NETTÓ EGYSÉG- ÁR	NETTÓ ÖSSZ- KÖLTSÉG
pult lezáró lengőajtó <u>B-02-p</u>	1	db	25 000 Ft	25 000 Ft
általános ügyfél fogadói ügyintézői munkaasztal ( <u>B-02</u> )	3	db	40 000 Ft	120 000 Ft
akadálymentes ügyintézői munkaasztal ( <u>B-02-A</u> )	1	db	195 000 Ft	195 000 Ft
ügyintézői munkaasztal beépített pénztárfiókkal ( <u>B-02-P</u> )	1	db	95 000 Ft	95 000 Ft
paravánfal ügyintézői munkaasztalok elválasztására ( <u>B-02-ü</u> )	4	db	115 000 Ft	460 000 Ft
görgős, fiókos irattároló a munkaasztalok alá ( <u>B-03-a</u> )	4	db	34 000 Ft	136 000 Ft
tároló funkciós gurulós eszköztartó /ügyfélterben és háttérirodákban is/ ( <u>B-04-b</u> )	2	db	23 500 Ft	47 000 Ft
állítható klaviatúratartó a munkaasztalokra szerelve ( <u>BK-34</u> )	6	db	4 500 Ft	27 000 Ft
kábelcsatorna /ügyfélterben és háttérirodákban is/ ( <u>BK-38</u> )	10	db	8 000 Ft	80 000 Ft
nyomtató asztal ( <u>B-04-a/B-05-b</u> )	7	db	29 500 Ft	206 500 Ft
lamináló asztal ( <u>BK-04-c</u> )	2	db	42 500 Ft	85 000 Ft
polcos iratszekrény /ügyfélterben és háttérirodákban is/ ( <u>B-07-a, B-07-b</u> )	4	db	73 000 Ft	292 000 Ft
parapet szekrény ( <u>B-06-a, B-06-b</u> )	7	db	34 000 Ft	238 000 Ft
akadálymentes fotófülke ( <u>B-14-A</u> )	1	db	398 000 Ft	398 000 Ft
fotófülke kiegészítő asztal általános és akadálymentesített munkahelyhez ( <u>B-15-a-A, B-15-b, B-15-A</u> )	1	db	45 900 Ft	45 900 Ft
zongoraszék fotófülkébe ( <u>BK-07</u> )	1	db	12 000 Ft	12 000 Ft
készségfejlesztő gyermekülőkocka ( <u>BK-05</u> )	4	db	25 000 Ft	100 000 Ft
szőnyeg ( <u>BK-04-a</u> )	1	db	40 000 Ft	40 000 Ft
falra szerelhető pelenkázó ( <u>BK-30-a/b</u> )	1	db	90 000 Ft	90 000 Ft
ügyfélváró térbe ülőke /ülőpuff/ ( <u>B-11</u> )	3	db	35 000 Ft	105 000 Ft
sorolható ügyfélváró ülőke ( <u>B-11-r</u> )	9	db	70 000 Ft	630 000 Ft
álló írópult, önálló ( <u>BK-13</u> )	1	db	30 400 Ft	30 400 Ft
virágkaspó virággal ( <u>BK-08</u> )	2	db	52 700 Ft	105 400 Ft
falióra ( <u>BK-24</u> )	1	db	32 700 Ft	32 700 Ft

A  
Csaba  
M. / M. On

íróasztal háttér-munkahelyhez (B-09-a/b)	4	db	70 000 Ft	280 000 Ft
tárgyalóasztal háttér-munkahelyhez (B-19)	1	db	52 000 Ft	52 000 Ft
ügyfélkapu pult (BK-21-b)	1	db	1 025 200 Ft	1 025 200 Ft
falra szerelt rejtett világítású falburkolat (B-17-a/b)	2,45	nm	85 000 Ft	208 250 Ft
nyomtatványtartó (BK-23)	2	db	8 000 Ft	16 000 Ft
egyedi ajtónyitó fogantyú (B-22)	4	db	25 000 Ft	100 000 Ft
akasztós öltözőszekrény (B-08)	2	db	75 000 Ft	150 000 Ft
fali ütköző (B-23)	5,2	fm	10 500 Ft	54 600 Ft
képkeret kicsi (B-26)	2	db	3 000 Ft	6 000 Ft
képkeret nagy (B-27)	1	db	4 500 Ft	4 500 Ft
ügyintézői szék (BK-01-v)	7	db	41 000 Ft	287 000 Ft
ügyfélszék (BK-02-v)	13	db	44 500 Ft	578 500 Ft
irodai szemetes (BK-09)	6	db	2 500 Ft	15 000 Ft
étkezőasztal (BK-10-a)	1	db	15 000 Ft	15 000 Ft
étkezőszék (BK-11-v)	4	db	8 500 Ft	34 000 Ft
szék háttér munkahelyhez (BK-17)	4	db	38 100 Ft	152 400 Ft
fogas (BK-25)	5	db	2 100 Ft	10 500 Ft
sorszámosztó KIOSZK (beléptető pult) (BK-19)	1	db	920 000 Ft	920 000 Ft
sorszámkijelző (BK-20)	2	db	390 000 Ft	780 000 Ft
PC-tartó (BK-33)	7	db	5 200 Ft	36 400 Ft
konyhai hulladékgyűjtő (BK-39)	1	db	3 000 Ft	3 000 Ft
beépített teakonyha (B-16)	2,6	fm	135 000 Ft	351 000 Ft
szennyfogó szőnyeg	2,9	m2	35 000 Ft	101 500 Ft

NETTÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	8 776 750 Ft
ÁFA (27%):	2 369 723 Ft
BRUTTÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN:	11 146 473 Ft

Derecske, 2014. július 24.

  
KÖRNYEZETKOLLABORÁTOR KFT.

cégjegyzékesi aláírás Battyány u. 11.

Adószám: 14146253-2-09

BSZSZ: 60600077-110 0134

